




Calentadores para Exteriores

Aireación normal

El aire para la combustión y los gases de escape se expelen al mismo ambiente donde está instalado el calentador.



14Lts/min. JSD24-12B LGP

- 14L. Es el Hydrotherm más vendido en el mercado, reúne las características de alto caudal de agua y bajo consumo en gas.
- Es el sustituto ideal de calentadores eléctricos de paso de hasta 12 Kw/h. porque cumple con la capacidad de suministrar agua caliente para dos y hasta tres grifos abiertos al mismo tiempo.
- Con los comandos independientes de control Agua y Gas usted puede variar el caudal y volumen de llama para obtener la temperatura ideal en el agua caliente.
- Led rojo: con un pequeño indicador usted visualizará el momento de encendido del calentador y le indicará la intensidad y vida de las baterías.

Dimensiones



Componentes



Especificaciones

Dimensiones

Ancho 35cms. (13.8")
Altura 61cms. (24")
Profundidad 19cms. (7.4")
Collarín de extracción 13cms. (5.1")

Peso

27.5Lbs. (12.5Kg)

Capacidad

14Lts x Min.

Tipo de Gas

Gas licuado de petróleo

Instalación

Exteriores

Acoples

1/2" NPT



Características

- **Capacidad:** 14L. Cuenta con la capacidad de suministrar agua caliente para uno o hasta tres grifos o duchas encendidos a la vez.
- **Seguridad:** El calentador sólo se activará cuando haya flujo y presión de agua suficiente. Así mismo con falta de agua o gas se apagará automáticamente.
- **Encendido Automático:** Al abrir el grifo de agua caliente se encenderá automáticamente por medio de una chispa electrónica alimentada por baterías, este sistema reemplaza la llama piloto. Proporciona seguridad, economía y 100% de éxito al encendido.
- **Sensor de sobre calentamiento:** Un termostato permite un rápido corte de abastecimiento de gas cuando el agua alcanza los 80C°.
- **Dispositivo de seguridad contra quemadura incompleta:** En caso un fuerte viento apague la llama, este dispositivo cortará el suministro de gas en un lapso de 5 segundos.
- **Quemado de Acero Inoxidable:** Prolonga la vida útil de todo el calentador garantizando una combustión limpia y eficiente.
- **Baja presión de agua para el encendido:** Acciona con un mínimo de 10 PSI.
- **Temporizador:** Cuenta con un limitador de tiempo en el cerebro electrónico y diseñado para cortar el suministro de gas a los 20 minutos, le agrega seguridad y economía. Este temporizador se reiniciará con tan solo abrir y cerrar el grifo de agua caliente.
- **Diseño:** Moderno y compacto.
- **Filtros:** Colocados en la entrada de agua fría y entrada de gas, de fácil limpieza para evitar que se introduzcan partículas que obstuyan los cemanismos internos.



Baños



Personas



Encendido

Certificaciones

