




Calentadores para Exteriores

Aireación normal

El aire para la combustión y los gases de escape se expelen al mismo ambiente donde está instalado el calentador.



6Lts/min. JSD12-6 CR

- Gracias a la perilla de selector de clima puede precisar la graduación de temperatura en el agua, alcanzando la mayor economía de gas.
- Reemplaza perfectamente la electro ducha de punto.
- Puede instalarse en casas pequeñas de una o dos duchas idealmente para suministrar un grifo de agua caliente a la vez.
- 6L. es la mayor capacidad de Hydrotherm. A pesar ello cuenta con todos los sistemas de seguridad, automatización y confort.

Dimensiones



Componentes



Especificaciones

Dimensiones

Ancho 30cms. (11.8")
 Altura 45cms. (17.7")
 Profundidad 10cms. (3.9")
 Collarín de extracción 9cms. (3.5")

Peso

9.92Lbs. (4.5Kg)

Capacidad

6Lts x Min.

Tipo de Gas

Gas licuado de petróleo

Instalación

Exteriores

Acoples

1/2" NPT



Características

- **Capacidad:** 6L. Ideal para un grifo o ducha encendida a la vez.
- **Seguridad:** El calentador sólo se activará cuando haya flujo y presión de agua suficiente. Así mismo con falta de agua o gas se apagará automáticamente.
- **Encendido Automático:** Al abrir el grifo de agua caliente se encenderá automáticamente por medio de una chispa electrónica alimentada por baterías, este sistema reemplaza la llama piloto. Proporciona seguridad, economía y 100% de éxito al encendido.
- **Control Triple:** Botones independientes de agua, gas y selector de clima.
- **El botón de selector de clima:** Este tercer botón le permitirá elegir la temperatura en base al clima, elegirá entre encender uno, dos o hasta tres quemadores a la vez.
- **Sensor de sobre calentamiento:** Un termostato permite un rápido corte de abastecimiento de gas cuando el agua alcanza los 80C°.
- **Dispositivo de seguridad contra quema incompleta:** En caso un fuerte viento apague la llama, este dispositivo cortará el suministro de gas en un lapso de 5 segundos.
- **Quemado de Acero Inoxidable:** Reemplazando los quemadores de lámina galvanizada estos quemadores fabricados en Acero Inoxidable prolongan la vida útil de todo el calentador garantizando una combustión más limpia y eficiente.
- **Baja presión de agua para el encendido:** Acciona con un mínimo de 10 PSI.
- **Interruptor On-Off:** un pequeño botón colocado en la parte inferior corta el sistema de encendido.
- **Diseño:** Moderno y compacto.
- **Filtros:** Colocados en la entrada de agua fría y entrada de gas, de fácil limpieza para evitar que se introduzcan partículas que obstuyan los cemanismos internos.



Baños



Personas



Encendido

Certificaciones

